

Für das zertifizierte Springer Einlagensystem geeignete  
Berufs- und Sicherheitsschuhe der Firma BAAK



Ein Schritt *Sicherheit*

Fon: 02 03 – 519 79-0  
Fax: 02 03 - 519 79-79  
www.baak.de

**S1**

Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

**S2**

Wie S1, zusätzlich Wasserdurchtritt und -aufnahme des Schuhoberteils

**S3**

Wie S2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle

**P**

Durchtrittssicherheit

Die Grundanforderungen sind mitinbegriffen (u.a. Rutschhemmung, Reißkraft, Festigkeit, Unschädlichkeit)

ARTIKEL-NR./HERSTELLER	FARBE	GRÖSSE/ WEITE
<b>BAAK Sports light</b>		
✓ 7411 <b>S1, P</b>	schwarz	36 - 47/11
✓ 7211 <b>S1, P</b>	schwarz	36 - 47/11
✓ 7146 <b>S1</b>	schwarz	36 - 47/11
✓ 7344 <b>S2, P</b>	schwarz	36 - 47/11
✓ 7211 <b>S1, P</b>	schwarz	36 - 47/11
<b>BAAK Futura</b>		
✓ 2001 <b>S1</b>	schwarz/grau	38 - 48/11
✓ 2004 <b>S1</b>	schwarz/grau	38 - 48/11
✓ 2011 <b>S1</b>	schwarz	38 - 48/11
✓ 2100 <b>S2</b>	schwarz/braun	38 - 48/11
✓ 2150 <b>S2</b>	schwarz/braun	38 - 48/11
<b>BAAK Perfect</b>		
✓ 1340 <b>S2</b> 2340 (Stahlzwischensohle) <b>S3</b>	schwarz	38 - 48/11
✓ 1240 <b>S2</b> 2240 (Stahlzwischensohle) <b>S3</b>	schwarz	38 - 48/11
✓ 1255 <b>S2</b>	schwarz	38 - 48/11
<b>BAAK Woman</b>		
✓ 3211 <b>S1</b> Damensandale	schwarz	35 - 42/10
✓ 3222 <b>S2</b> Damen-Halbschuh	schwarz	35 - 42/10
✓ 3230 <b>S2</b> Damen-Office-Halbschuh	schwarz	35 - 42/10

Für das zertifizierte Springer Einlagensystem geeignete  
Berufs- und Sicherheitsschuhe der Firma HAIX®



Fon: 0 87 51 – 86 25-0  
Fax: 0 87 51 – 86 25-25  
www.haix.com

TYPEN VON SCHUHEN FÜR DIE FEUERWEHR NACH EN 15090:2006

H13	F2A		
Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 250°C/ 40 min.	F = Erfüllung aller normativen Anforderungen	2 = Typ 2 schwere Grundsichtausführung, geeignet für den Innenangriff und sonstige Brände aller Art, Standardfeuerwehrtiefel	A = Erfüllung der Anforderung zur Antistatik

ARTIKEL-BEZ. HERSTELLER	KLASSIFIZIERUNG	ARTIKEL-NR. HERSTELLER	FARBE	HÖHE	GRÖSSE
<b>FEUERWEHRSTIEFEL</b>					
✓ Fire Flash Pro	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	506001	schwarz	28 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)
✓ Fire Flash®	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	503002	schwarz	28 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)
✓ Fire Flash®Gamma	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	503005	schwarz	28 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)
✓ Special Fighter®	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	504007	schwarz	23 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)
✓ Florian®Europe	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	501002	schwarz	30 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)
✓ Fireman Yellow®	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	500004	schwarz	30 cm	36 - 47 Extra (48 - 49)
✓ Fire 3000	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	500003	schwarz	30 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)
✓ Florian®Pro	CE 0197 EN 15090:2006 H13 CI SRC Kategorie: <b>F2A</b>	501501	schwarz	30 cm	36 - 47 Extra (48 - 50)

Für das zertifizierte Springer Einlagensystem geeignete  
Berufs- und Sicherheitsschuhe der Firma HAIX®



Fon: 0 87 51 – 86 25-0  
Fax: 0 87 51 – 86 25-25  
www.haix.com

ARTIKEL-BEZ. HERSTELLER	ARTIKEL-NR. HERSTELLER	FARBE	GRÖSSE
<b>ARBEITS- UND BERUFSSICHERHEITSSCHUHE</b>			
✓ Airpower® C1	100501 (m) 100502 (w)	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 15
✓ Airpower® C6	100301	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® C61	100303	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® C7	100302	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® P10	206225	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 13 ½
✓ Airpower® P3	108001	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® P6 High	206201	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® P65	105006	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® P9 Desert	206206	beige	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® R22 LOW	607806	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® R22 MID	607805	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® R23	607501	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® R26	607205	braun	UK 3 ½ – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® R3	604101	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® X1	605105	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Airpower® X10	607405	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® X11 LOW	607204	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® X11 MID	607202	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® X21 HIGH	607606	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® X7 LOW	607601	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Airpower® X7 MID	607602	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Trekker Pro S3	602002	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 50
✓ Protector Xtreme	602101	braun	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 13 ½
✓ Protector Light	602501	braun	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 13 ½
✓ Trekker Mountain	602007	braun	36 - 47 Extra 48 - 49
✓ Protector Pro	603019	schwarz	36 - 47 Extra 48 - 49
✓ Colorado	206236	braun	UK 3,5 - 14
✓ Kentucky	105005	braun	UK 3 ½ – 12 Extra 12 ½ – 14
✓ Ranger® BGS	203008 (m) 203009 (w)	schwarz	UK 3 – 12 Extra 12 ½ – 15
✓ Runner 1® LOW	104001 (m) 104002 (w)	schwarz	UK 3 ½ – 12 Extra 12 ½ – 14

Für das zertifizierte Springer Einlagensystem geeignete  
Berufs- und Sicherheitsschuhe der Firma LEMAITRE



Fon: 0 5246 – 83 83 4-0  
Fax: 0 52 46 – 83 83 4-20  
www.lemaitre-deutschland.de

### S1

S1-Schuhe sind da zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.

### S2

S2-Schuhe werden in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist

### S3

S3-Schuhe decken den S2-Bereich ab. Die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft.

ARTIKEL-BEZ. HERSTELLER	FARBE	GRÖSSE/ WEITE
✓ Sporty <b>S2</b>	1220	35 - 48
✓ Whitesporty <b>S2</b> ESD	1222	35 - 48
✓ Spyder <b>S2</b>	1225	35 - 48
✓ Corvette <b>S1</b>	1246	37 - 48
✓ Blackcarrera <b>S1</b>	1224	38 - 48
✓ Viper <b>S2</b>	1223	37 - 48
✓ Targa <b>S1</b>	1226	37 - 48
✓ Boxter <b>S3</b> CI	1257	38 - 48
✓ Blackdragster <b>S1</b>	1241	35 - 48
✓ Blackcobra <b>S2</b>	1231	35 - 48
✓ Blackviper <b>S2</b>	1243	35 - 48
✓ Dragster <b>S1</b> ESD	1240	35 - 48
✓ Trekker <b>S2</b>	1230	35 - 48
✓ Turbo <b>S2</b>	1233	38 - 48
✓ Samba <b>S3</b> CI (4D Sohle)	1550	38 - 48
✓ Swing <b>S3</b> CI (4D Sohle)	1510	38 - 48
✓ Tango <b>S3</b> CI (4D Sohle)	1551	38 - 48
✓ Mambo <b>S3</b> CI (4D Sohle)	1511	38 - 48

Für das zertifizierte Springer Einlagensystem geeignete  
Berufs- und Sicherheitsschuhe der Firma SCHÜRR



Fon: 0 92 84 – 9 50 1-0  
Fax: 0 92 84 – 9 50 1-70  
www.schuerr.de

S1	S2	S3	SB
S1-Schuhe sind da zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.	S2-Schuhe werden in den Bereichen verwendet, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist.	S3-Schuhe decken den S2-Bereich ab. Die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft.	Grundanforderungen

ARTIKEL-BEZ. HERSTELLER	ARTIKEL-NR. HERSTELLER	FARBE	GRÖSSE
✓ Wallenfels <b>S1</b>	6.2009.01.90	weiß	36 - 48
✓ Wallenfels <b>S1</b>	6.2009.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Lichtenfels <b>S1</b>	6.2008.01.90	weiß	36 - 48
✓ Lichtenfels <b>S1</b>	6.2008.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Forchheim <b>S1</b>	6.2007.01.90	weiß	36 - 48
✓ Forchheim <b>S1</b>	6.2007.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Kronach <b>SB</b>	6.2017.01.90	weiß	36 - 48
✓ Kronach <b>SB</b>	6.2017.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Bayreuth <b>S2</b>	2.2205.01.90	weiß	36 - 48
✓ Bayreuth <b>S2</b>	2.2205.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Kulmbach <b>SB</b>	2.2206.01.90	weiß	36 - 48
✓ Kulmbach <b>SB</b>	2.2206.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Coburg <b>S1</b>	6.2201.01.90	weiß	36 - 48
✓ Coburg <b>S1</b>	6.2201.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Rehau <b>S1</b>	6.2200.01.90	weiß	36 - 48
✓ Rehau <b>S1</b>	6.2200.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Selb <b>SB</b>	6.2203.01.90	weiß	36 - 48
✓ Selb <b>SB</b>	6.2203.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Hof <b>S1</b>	6.2202.01.90	weiß	36 - 48
✓ Hof <b>S1</b>	6.2202.02.22	schwarz	36 - 48
✓ Regensburg	5.1271.01.51	weiß	35 - 40
✓ Regensburg	5.1171.01.51	weiß	41 - 47
✓ Regensburg	5.1271.04.51	blau	35 - 40

ARTIKEL-BEZ. HERSTELLER	ARTIKEL-NR. HERSTELLER	FARBE	GRÖSSE
✓ Regensburg	5.1171.04.51	blau	41 - 47
✓ Landshut	5.1242.01.51	weiß	36 - 40
✓ Landshut	5.1142.01.51	weiß	41 - 47
✓ Amberg	5.1291.01.51	weiß	36 - 40
✓ Amberg	5.1191.01.51	weiß	41 - 47
✓ Amberg	5.1291.04.52	blau	36 - 40
✓ Amberg	5.1191.04.52	blau	41 - 47
✓ Weiden	5.1296.01.51	weiß	36 - 40
✓ Weiden	5.1196.01.51	weiß	41 - 47
✓ Deggendorf	1.1422.01.14	weiß	36 - 40
✓ Deggendorf	1.1322.01.14	weiß	41 - 46
✓ Deggendorf	1.1422.02.14	schwarz	36 - 40
✓ Deggendorf	1.1322.02.14	schwarz	41 - 46
✓ Passau	1.1425.01.14	weiß	36 - 40
✓ Passau	1.1325.01.14	weiß	41 - 46
✓ Lauf	1.1423.01.14	weiß	36 - 40
✓ Lauf	1.1323.01.14	weiß	41 - 46
✓ Kempten	1.1433.01.14	weiß	36 - 40
✓ Kempten	1.1333.01.14	weiß	41 - 46
✓ Augsburg	5.1430.02.52	schwarz	36 - 40
✓ Augsburg	5.1330.02.52	schwarz	41 - 47
✓ Kempten	5.1433.02.52	schwarz	36 - 40
✓ Kempten	5.1333.02.52	schwarz	41 - 47