



SAFETY.Spezialschuh

PROPHYLAXE & THERAPIESCHUH

- ✓ Sicherheitsklasse S3
- ✓ XXL-Volumen für DAF
- ✓ Für Problem- und Risikofüße konzipiert



**SPRINGER**

**SAFETY**

Handwerk leicht gemacht.

SCHUH & CARBON-SOHLLENVERSTEIFUNG

ARTIKEL	FARBE	AUSFÜHRUNG	GRÖSSEN
SAFETY.Spezialschuh S3	schwarz	Halbschuh	37-48
SAFETY.Spezialschuh S3	schwarz	Boots (knöchelhoch)	37-48
SAFETY.Spezialschuh S3	weiß	Halbschuh	37-48
SAFETY.Spezialschuh S3	weiß	Boots (knöchelhoch)	37-48

EINLAGEN

ARTIKEL	STÄRKE FERSE	INDIKATION	GRÖSSEN
BASIC.AS 153 extra FINN static			35-50
BASIC.AS 154 FINN static	breit		35-50
COMFORT.AS 1-1	4 mm	Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß	35-50
COMFORT.AS 1-2	15 mm	Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß	35-50
COMFORT.AS 1-4	4 mm, breit	Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß	35-50
COMFORT.AS 1-5	15 mm, breit	Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß	35-50
COMFORT.AS 2-1	4 mm	Hohlfuß	35-50
COMFORT.AS 2-2	15 mm	Hohlfuß	35-50
COMFORT.AS 4.4	4 mm, breit	Hohlfuß	35-50
COMFORT.AS. 2-5	15 mm, breit	Hohlfuß	35-50
DIABETES.AS	15 mm	DAF	35-50
EASYCAD COMFORT.AS	Zentral gefräst nach eigener Konstruktion		35-50

AUFBAU- UND POLSTERMATERIAL

MATERIAL / SHOREHÄRTE	ANWENDUNG	STÄRKE	MASSE
Springotec Static EVA 30 Shore	Aufbaumaterial	10 mm	DIN A4, 300 x 320 mm
Springotec Static EVA 40 Shore	Aufbaumaterial	10 mm	DIN A4, 300 x 320 mm
Springotec EVA 30 Shore	Polstermaterial	3 mm	DIN A4, 300 x 320 mm
Springolon Plus	Füllmaterial	6 mm	DIN A4, 300 x 320 mm

FRÄSMATERIAL

MATERIAL / SHOREHÄRTE	STÄRKE	STÄRKE	GRÖSSEN	GRÖSSEN	GRÖSSEN
			300 x 230 mm	330 x 250 mm	345 x 385 mm
Springotec EVA static 30 Shore	35 mm	schwarz	35-40	41-44	45-50
Springotec EVA static 40 Shore	30 mm	schwarz	35-40	41-44	45-50
Springotec EVA static combi 23	30 mm	blau/schwarz	35-40	41-44	45-50

BEZUGSSTOFF

MATERIAL	FARBE	GRÖSSEN
STATEX	blau	400 x 300 mm
Microfaser SAFETY	anthrazit	400 x 300 mm

KLEBSTOFF

MATERIAL	GEBINDEGRÖSSE
SPRINGER PF Antistat	600 ml